



ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ZVEZDA RUS

C4-300/90 C6-815/155
C4-400/85 C6-965/195
C4-450/140 C8-1000/55
C6-800/160 C8-1050/95
C6-725/110 C8-1600/240
C8-1950/180

до **81%**
МАКСИМАЛЬНЫЙ
КПД СРЕДИ
НАСОСОВ
ДЛЯ ГРЯЗНОЙ
ВОДЫ

**МАТЕРИАЛ
ИМПЕЛЛЕРА
(в зависимости
от сферы
применения)**

**ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН ВЧ-40
ВЫСОКОХРОМИСТЫЙ ЧУГУН ЧХ28
СЕРЫЙ ЧУГУН СЧ25**



51-76 мм
Размер твердых
частиц

**БРОНЗА
Бр08Ц4**



20-30 мм
Размер твердых
частиц

**НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 40Х13
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 12Х18Н12М3Т**



**ВЫСОКОПРОЧНАЯ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ СА6НМ**



12%
Массовая
концентрация частиц

1100 кг/м³
Плотность
перекачиваемой среды

20-101 мм
Размер твердых
частиц

6%
Массовая
концентрация частиц

1200 кг/м³
Плотность
перекачиваемой среды

**ZR-DRY - СИСТЕМА СМАЗКИ
ТОРЦЕВОГО УПЛОТНЕНИЯ**
работа в режиме сухого хода

**ZR-SEAL PROTECT - СИСТЕМА
ЗАЩИТЫ ТОРЦЕВОГО УПЛОТНЕНИЯ**
вымывание абразивных частиц

**ZR-VAC - СИСТЕМА
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ВАКУУМАЦИИ**
автоматическое/принудительное заполнение



**ВНЕСЕНЫ В РЕЕСТР РОССИЙСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
(ПП РФ 719)**



ЖИДКОСТЬ РАБОТАЕТ ТОЛЬКО В ПОТОКЕ

МЗ ПОТОК
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ПОТОК»